



»MULTICOLOR-SERIE«

Rollbare Stufensteitleitern aus Leichtstahl Typ 5512.60

Für den robusten Dauereinsatz. Besonders stabile, hochwertige Verarbeitung. Stufen aus Holz, Holme aus Leichtstahl. Mit Sicherheitsbügel- und Sicherheitsbrücke. Zusammenklappbare zug- und druckfeste Spreizsicherungen. Ausgezeichnete Standsicherheit, einseitig besteigbar.

Variante beidseitig besteigbar auf Anfrage.

Gr.*	Senkr. Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis SFr.
3	0,94	10,5	5512 6000 04	auf Anfrage
5	1,18	12,0	5512 6000 05	
6	1,41	14,0	5512 6000 06	
7	1,65	15,0	5512 6000 07	

*inkl. Sicherheitsbrücke



Oberer Rollbeschlag

Unterer Rollbeschlag

Regalleitern für Einzelregale Stufen aus Aluminium

Stufen aus Aluminium eloxiert E6 C-33 (bronze-farben). Stufentiefe: 150 mm, für einen bequemen und sicheren Stand. Holme eloxiert (farblos). Obere und untere Rollbeschläge beim Besteigen selbsttätig bremsend. Um Kurven fahrbar. Leichter und geräuscharmer Lauf. Kann platzsparend am Einsatzort senkrecht in Parkstellung gebracht werden.

Gr.*	für senkr. Höhe von-bis/ca. m	Max. Arbeitshöhe ca. m	Aluminiumstufen Art.-Nr.	Preis SFr.
6	1,81-2,08	2,21	5555 6400 06	auf Anfrage
7	2,06-2,32	2,44	5555 6400 07	
8	2,32-2,55	2,68	5555 6400 08	
9	2,55-2,79	2,92	5555 6400 09	
10	2,79-3,06	3,15	5555 6400 10	

* inkl. Plattform



Telesteiger aus Aluminium entspricht DIN EN 131

Teleskopartig ausziehbarer Leiter für den mobilen Einsatz. Verlängerbar durch das Zusatz-Steckmodul (Gr. 3). Jede Leitergröße ist durch max. 3 Zusatz-Steckmodule erweiterbar. Nutzung in allen Zwischenlängen möglich. Ein Sicherheitssystem schützt Hände und Finger vor Verletzungen. Ergonomisches Design.

Gr.	grösste Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis p. Stk. SFr.
11	3,60	12,0	7735 0000 11	auf Anf.
13	4,10	15,0	7735 0000 13	
3	0,90	4,5	7735 0000 03	



VARIO STEP®

Treppen und Überbrückungen aus Aluminium

Als Aufstieg zu Rampen, Maschinen, ortsfesten Arbeitsbühnen, Zwischenböden oder als Abstieg in Abschlammgruben, Keller u. ä.

Stufen aus feuerverzinktem Lochblech oder Aluminium. Geländer aus feuerverzinktem Stahlrohr mit stabilen Aluminiumguss-Rohrverbindungen. Reparaturfreundliche Konstruktion.

Alle Teile werden zerlegt geliefert. Gegen Mehrpreis auch montiert lieferbar.

Ortsfeste Leitern Stahl/feuerv., Edlst. V4A Aluminium, Fiberglas

Einfache Montage, standardisiertes System, GS-, TÜV- oder BG-geprüft.



Montagetritte aus Composite-Kunststoff Typ 2550

Stabile verwendungssteife Konstruktion für hohe Dauerbelastung. Belastbar bis 400 kg. Große Standfläche. DIN EN14183.



Gr.	Senkr. Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Art.-Nr.	Preis SFr.
2	0,40	0,62x0,58	2550 0000 02	auf Anfrage
3	0,60	0,62x0,78	2550 0000 03	
4	0,80	0,62x0,98	2550 0000 04	
5	1,00	0,62x1,18	2550 0000 05	

Handläufe ab Größe 3 auf Anfrage.

Wir bieten eine kompetente Objekt- und Sicherheitsberatung!

Dies ist nur ein Auszug aus unserer vielfältigen Produktpalette. Fordern Sie den aktuellen Rotex-Katalog an.

www.rotex-metallbauteile.ch
info@rotex-metallbauteile.ch



rotex

METALLBAUTEILE GMBH

Rotex Metallbauteile GmbH
Gewerbezone Grünegg · Postfach 126
9524 Zuzwil
Telefon +41 (0)71 9457020
Telefax +41 (0)71 9457029